

# AB-S-400 SCHAFTABWICKLER



## BESCHREIBUNG

- Kompakte Bauweise
- Gestell mit Maschinenfüßen für Transport per Hubwagen
- Austauschbare Spulenchse ausgestattet mit Schnellspannsystem
- Spulachse mit Mitnehmer, Ø 10 mm
- Pneumatisch beaufschlagte Tänzer
- Schutzverkleidung mit Sicherheitsverriegelung

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| SpulenflanschØ        | 235 - 400 mm          |
| Spulenbreite          | max. 250 mm           |
| SpulenkernØ           | min. 152 mm           |
| Spulengewicht         | max. 10 kg            |
| Wickelgeschwindigkeit | max. 200 m/min        |
| ProduktØ              | 0,5 - 2,0 mm          |
| Hochlaufzeit          | ca. 10 sec.           |
| Zugkraftbereich       | 0,5 - 5 N             |
| Zugkrafteinstellung   | Feinregelventil       |
| Pneumatikanschluss    | min. 5 bar            |
| Elektroanschluss      | 400 V 50 Hz 3 Ph N-PE |
| Produktauslaufhöhe    | 1000 mm               |